



## Fleckenentferner

hochwirksam

1 l, 5 l



**Reinigungsmittel zur Entfernung von Gerbsäureflecken auf Eichenholzoberflächen und anderen gerbsäurehaltigen Hölzern**


- volldeklariert
- hochwirksam
- gelartige Konsistenz

### Eigenschaften:

Fleckenentferner ist ein hochwirksames Reinigungsmittel zur Entfernung von Gerbsäureflecken auf Eichenholzoberflächen und anderen gerbsäurehaltigen Hölzern. Verfärbungen durch Gerbsäureeinfluss können sich trotz intakter Holzoberfläche tief im Holz festsetzen und lassen sich durch die einfache Unterhaltsreinigung mit Wasser und Seife oftmals nicht mehr entfernen. Fleckenentferner entfernt effektiv diese hartnäckigen dunklen Reaktionsflecken. Durch seine gelartige Konsistenz ist der Fleckenentferner auch für senkrechte Flächen geeignet.

### Inhaltsstoffe:

Wasser, Oxalsäure, <5% anionisches Tensid aus Kokosfett, Ethanol, Verdickungsmittel, Silbersulfat.



### Anwendung:

Zuerst wenn nötig Staub und groben Schmutz von der Oberfläche entfernen. Fleckenentferner gut aufschütteln, gleichmäßig auf den Fleck aufbringen und 30 bis 60 Minuten einwirken lassen, um den Fleck aufzulösen. Dann ein weiches, fusselfreies Tuch mit lauwar-

mem Wasser tränken, gut auswringen und die Holzoberfläche damit trockenreiben. Den Vorgang gegebenenfalls wiederholen, bis das Holz wieder seine ursprüngliche Farbe hat.

**Wichtig:** Für die Fleckenentfernung auf farblich behandelten Hölzern (eingefärbte Beizen, Laugen, Öle) unbedingt beachten, dass jede Fleckenentfernung (auch nur mit Wasser und Schwamm) diese Einfärbung beschädigen kann, vor allem, wenn mit zu starkem Druck und mit scheuernden Materialien gearbeitet wird. Es empfiehlt sich daher ein möglichst vorsichtiges Vorgehen und immer unbedingt einen Vorversuch an einer geeigneten Stelle zu machen!

**Nachbehandlung:** Um den Schutz der Oberfläche wieder dauerhaft zu gewährleisten, die Fläche nach vollständiger Trocknung (am besten erst am nächsten Tag) mit entsprechendem Produkt (Öl, Wachs, etc.) nachbehandeln.

**Reinigung der Arbeitsgeräte:** Sofort nach Gebrauch mit klarem Wasser auswaschen.

### Lagerung:

Kühl, frostfrei, trocken und gut verschlossen lagern.

### Gebinde:

250 ml PE/PP Kunststoffflasche



## Entsorgung:

Produkt nach Möglichkeit vollständig aufbrauchen. Flüssige Produktreste und nicht restentleerte und gereinigte Gebinde nach den jeweils lokalen/nationalen gesetzlichen Bestimmungen entsorgen.

Nur restentleerte und gereinigte Gebinde zum Recycling geben.

EAK-Abfallschlüsselverzeichnis: 20 01 29\*

## Sicherheitshinweise:

**Darf nicht in die Hände von Kindern gelangen. Ist ärztlicher Rat erforderlich, Verpackung oder Kennzeichnungsetikett bereithalten. Nicht in die Augen, auf die Haut oder die Kleidung gelangen lassen. Bei Kontakt mit den Augen oder der Haut sofort gründlich mit Wasser abspülen. Metalle (z. B. Beschläge) vor direktem Kontakt schützen.**

**Weitere Angaben sind dem Sicherheitsdatenblatt zu entnehmen!**